

# SNOM スノムチューブ

吸着した油を吸着分解するスノム チューブタイプ!  
 水に沈まない水陸両用のスノム チューブタイプ!

フェンス類は通常、油の広がりを抑えるのが主目的ですが、「スノムチューブ」は、更に油吸着機能を備えています。

通常油吸着材は一度吸着した油を相当量吐き出しますが、「スノムチューブ」は、吸着した油をチューブ内に吸着しますので、殆ど吐き出しません。



生分解する植物からできた「スノムワイド(N)」を生分解する植物からできた袋に入れました。

## 商品形状

スノムチューブ 100E 1箱 14本入り  
 1本 直径約15cm 長さ100cm (約800g)

スノムチューブ 100U 1箱 10本入り  
 1本 直径約15cm 長さ100cm (約1200g)

## 油吸着量

各種油・溶剤の平均吸着量 (1本当たり: 動植物油除く)

スノムチューブ 100E 約3.5L  
 (動植物油にも対応。但し、油吸着量は少なくなります。)

## 安全性

大気汚染防止法、水質汚濁防止法で規定されている鉛、ヒ素、クロム、カドミウム、水銀等は、使用していません。「スノムチューブ」の主な原料は、植物性繊維約100%です。焼却しても有毒ガスの発生は有りません。

## 使用場所等

水面の浮油、床面及び複雑な構造部分にある油の吸着処理等に使用できます。

## 処理方法等

「スノムチューブ」に吸着した油は、特定の焼却炉で処理できますが、油や溶剤の組成により有毒ガスの発生することがあります。「スノムチューブ」からの有毒ガスの発生はありません。

## 姉妹品

### スノムミニフェンス(MF)


直径約7cm 長さ:100cm・140cm (ゲル化タイプ)

### スノムゲルフェンス(GF)

直径約7.5cm 長さ:200cm・500cm・1000cm (ゲル化タイプ)

### F・F(フローワー・フィット)

直径約7.5cm 長さ:100cm (油・液体吸収材)



**Filton** <http://www.osumi.or.jp/filton/>

2007.01

取扱店

製造元 **有限会社 アセンティ**

〒747-0825 山口県防府市新田246番地(山口オフィス)

販売元 **南九州フィルトン販売**

〒893-0057 鹿児島県鹿屋市今坂町9990-3

村田木材株式会社

TEL 0994-42-4351

FAX 0994-43-3636